



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Gelbau

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

| produtos | Descrição |
|--|--|
| B212.00 | AVALIADOR DE RESISTÊNCIA |
| 252.00Z 3002.5200Z | |
| 252.06Z (3002.5206Z) | avaliador de resistência |
| 250.06Z | AVALIADOR DE DIODOS |
| 3004.5246 | avaliador de resistência |
| 3002.6206Z | SUPORTE MAIS LARGO SAUSWERTER 262,06 Z |
| 3020.1185 | |
| 3020.1303B | PLUGUE |
| 3020.2450B | Cabo espiral |
| 3031.1306B | Tampão final 130/6 vermelho com largura de 8K2 |
| 3045.1213 | |
| 3045.1219 | Trilho C 112/A7 alumínio 18x8,5mm |
| 3050.0071N | CONECTOR DE CANTO 007/1N, 90° (001.10 N) |
| 3050.1302N | tampa de proteção |
| 3050.1318 | tampa final |
| 3057.0050 | ADESIVO DE CIANOACRILATO 112, 5g incluindo pipetas |
| 3090.0120 | Conexão de plug-in |
| 3099.0002 | Perfil CUT |
| 3099.0005 | ZUSCHNITT C-Schiene |
| 3100.0110 RED | CONTATO DUO PROFIL 001.10L (ROT) |
| 3100.0110I (1 roll= 20m) | CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I |
| P/N: 3100.0110N Type: 001.10N | CONTACT-DUO PROFIL |
| 3100.0118 | Perfil de contato duo |
| 3100.0310I (1 roll x 61,6 meters) | Perfil Duo de Contato 003.10I (ISO) |
| 3100.0310I (1 roll x 109,76 meters) | CONTATO-DUO-PROFIL 003.10I (ISO) |
| 3100.1111 | |
| 3100.0130 | CONTACT-DUO-PROFIL 001.30 |
| 3100.1610 | Perfil duplo de contato 016.10 |
| 3004.5246 (452.46 IP20) | winderstand sauswerter |
| 3050.1302R | ABSHLUSSTECKER 130/6 ROT com Umlaufrand |
| 452.46 (3004.5246) | Widerstandauswerter |
| 3004.6246 Type 462.46 | AVALIADOR DE RESISTÊNCIA |
| 3031.1309B | Terminator 130/9 turquesa de largura 15k |
| 3100.0110I (10.000 mm) | CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I |
| P/N: 3004.6246 Type: 462.46 | AVALIADOR DE RESISTÊNCIA |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| 3050.1303B | tampa final |
| 3002.5000Z | Avaliador de diodos |
| 3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.1DI | PERFIS DUPLOS DE CONTATO |
| CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I | Perfil |
| 212.06 (Art. No. 3002.1206) | AVALIADOR DE RESISTÊNCIA |
| 3100.0110I CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I | CONTACT-DUO-PROFIL |
| 3050.1303N | TAMPAS COM BORDA CIRCUNFERENCIAL |
| 3100.1610N | CONTACT-DUO-PROFIL |
| 130/2-2 (EPDM) | ABS Schlußkappe |
| 130/6 | Ab Schlußstecker |
| 130/03 | STECKER |
| KONFEKTIONIERUNG | |
| 452.46.Kat. 3 | SUPTES MAIS LARGOS SAUSWERTER |
| P/N: 3004.5240 Type: 452.40 | Aparelhagem |
| P/N: 30B4.1206, Type: B412.06 | SUPTES MAIS LARGOS SAUSWERTER |
| Artikelcode: 3020.2450B | CABO ESPIRAL SK 450, H05BQ-F 2 x 0,75 mm ² |
| 212.06 (Article code: 3002.1206) | AVALIADOR DE RESISTÊNCIA |
| 3004.5248V (452.48V) | AVALIADOR DE RESISTÊNCIA |
| 3100.0110I | CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I |
| 3004.5246 (452.46 Kat. 3) | Avaliador de resistência |
| 3020.1180 | plugues |
| 3050.1318-1 | Cabo ABS 130/18-1 (EPDM) com Umlaufrand |
| 3002.5206Z | Avaliador de resistência |
| 3020.1306B | CONECTOR 130/06, cabo de conexão de 10 m 2x0,5 mm ² |
| 3050.1302B | Tampa final preta |
| 3090.1150 | batente 115/111, 30 mm |
| 3020.1305B - 2x0.5mm² | STECKER 130/05, 5m Cabo de Exposição |
| RESISTANCE EVALUATOR 452.46, Cat 3 | Controlador de resistência |
| 3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.10L (1pc= 1,74 m) | |
| 3050.1303B ABSCHLUßKAPPE 130/3 (EPDM) | ABS Schlußkappe |
| 3099.0001 | montagem |
| 3031.1305B | ABSchlußstecker 130/5 preto com diodo |
| 3100.0310I - 1 pcs. = 4.515 m | |
| 3003.4046Z | AVALIADOR DE DIODO |
| 3100.4026 | CONTATO-OPTIMA-PROFILE |
| 3020.4000C | tampa final |
| 3100.0310I | Perfil duplo de contato 003.10I |
| 3050.1302-2 | tampa final |
| 0100.3084 | Estilhador de borracha |
| P/N: 3002.5200Z Type: 252.00Z | AVALIADOR DE RESISTÊNCIA |
| 3002.5200Z | SUPTES MAIS LARGO SAUSWERTER 252.00Z, |
| 210.00 | AVALIADOR DE DIODOS |
| 3050.1302N-2 | Tampa de extremidade 130/2N-2 (NBR) com borda circunferencial |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| B212.06_Ref:30.B2.1206 | |
| 3100.0110I | |
| ABSCHLUßKAPPE 130/2 (EPDM) mit Umlaufrand | |
| ABSCHLUßSTECKER 130/6 rot mit Wid.8k2 | |
| 3020.1301B | plugues |
| 3004.5246 (452.46) | AVALIADOR DE RESISTÊNCIA |
| 3100.0610 | BORDA DE SEGURANÇA |
| 3004.5248V | potenciador de resistência |
| 3045.1112B | TRILHO C |
| 3020.1307B | STECKER |
| 3100.4043 | Perfil de contato Optima |
| 1 Endleiste á 1.370 mm mit Wid. 8k2 Ohm + 5 m Kabel AOS | montagem de borda de fuga |
| P/N: 3004.6246U Type: 462.46U | AVALIADOR DE RESISTÊNCIA |
| Wid.8k2 | Plugue de terminação |
| P/N: 3004.5242 Type: 452.42 | Aparelhagem (avaliador) |
| 3020.1183 | plugues |
| 3100.0110I (2,2 m) | CONTACT-DUO-PROFIL |
| 73365 | |
| 75484A | PÁRA-CHOQUES |
| 73459 | CONECTOR |
| 73460 | CONECTOR |
| 3020.1305B | PEÇA DE CONEXÃO |
| 3020.1303B (3 m) | PLUG 130/03, cabo de conexão 3m |
| 3045.1215 | |
| 30B4.1206 | Módulo: unidade de controle para tira de borracha de proteção |
| 3050.0071NA | CONECTOR DE CANTO |
| 3050.0071NB | CONECTOR DE CANTO |
| 3045.1214 | |
| 3050.0072 | CANTO VERTICAL CONNEC |
| 3004.5246U 452.46U | |
| 3050.4026 | Tampa de extremidade 402/6 (EPDM) com borda redonda |
| 3031.4006C | TAMPA DE ACABAMENTO 400/6C com Wid.8k2 |
| 3020.4101C | Tampa de extremidade 410/01C, com cabo de conexão de 1m |
| 3099.0000 | Assembléia |
| 3100.0110I | Perfil do duo de contato |
| 3050.0071NC | Conexão NBR Corner 150 |
| B412.00 (30B4.1200) | avaliador de resistência |
| 3050.0071 | Conectores de canto |
| 3002.1200 | AVALIADOR DE RESISTÊNCIA |
| 3004.5246U | avaliador de resistência |
| 3100.0310I (003.10I) | |
| 3020.1304B | PLUG 130/04, cabo de conexão 4m 2x0.5mm ² |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| 3020.1300B | plugue |
| 3090.1151 | parada de colisão |
| 3050.1303B - END CAP 130/3 (EPDM) with circumferential edge | |
| 3004.6246 | RELÉ DE SEGURANÇA GELBAU |
| 3100.1610 (1.040mm) | |
| 3050.1302Y | tampa final |
| 3057.0012 | CIANACRILATO-KLEBER 112, 20 g incl. Pipeta |
| 250.00Z (3002.5000Z) | AVALIADOR DE DIODOS |
| 3100.1610 (1.230mm) | |
| 250.00Z, Article code: 3002.5000Z | AVALIADOR DE DIODOS |
| 3020.1302B | STECKER 130/02 |
| 3045.1220 | RAIO-C |
| B412.06 | avaliador de resistência |
| 3004.5249 / 452.49, IP20, | AVALIADOR DE RESISTÊNCIA |
| 3100.1610NArti | Borda de segurança |
| P/N: 3002.5206Z Type: 252.06Z | avaliador de resistência |
| P/N: 3100.0110I Type: 001.10I | CONTACT-DUO-PROFIL |
| 462.46 / 3004.6246 | AVALIADOR DE RESISTÊNCIA |
| 3100.1610 (4700mm) | |
| 452.48V | riser de resistência |
| 3020.13000B | PLUGUES |
| 3004.5246UL | |
| 3100.0110Y | |
| 3020.1181 | |
| 3100.1610 | |
| 3100.4026 | Contact-Optima - Perfil |
| 3031.1186 | Plugue terminal |
| 3100.1610 (2.800mm) | CONTACT-DUO-PROFIL 016.10 |
| 3045.1212 | C-RAIL 112/A alumínio 25x10mm, 2m |
| 3100.0310I | Faixa de segurança |
| 3100.0310I (13.5 meters) | Contate o perfil duo |
| 563859 | |
| 3045.1212 (2 m) | |
| CONTACT-DUO-Profil 003.10I (4 meters/pc) | Faixa de segurança |
| 3045.1213 / 2 meters | |
| 3100.0110Y / 2 meters | |
| 3100.0110I | CONTACT-DUO - PERFIL |
| B412.06/30B4.1206 | |
| 2050.1302N | |
| 3002.3206 | |
| 452.40 / 3004.5240 | retransmissão |
| 3045.1220 FE | |
| 3100.0110I (2m) | |

| produtos | Descrição |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 3100.0110I (1.4m) | |
| 3100.161 | PERFIL DE CONTATO DUPLO 016.10 |
| 3100.1610 - 1.950mm | |
| 3100.1610 (1000mm) | |
| 3100.1610 (1200mm) | |
| 3099.0002 (CUTTING) | |
| 462.40 | |
| 3100.0110N | PERFIL DE DUPLA DE CONTATO 001.10N |
| 452.46 | AVALIADOR DE RESISTÊNCIA |
| 210.06 | Avaliador de diodo |
| 3003.1206 | |
| 3050.1318B-1A | tampas |
| 3020.1186 | cabo de conexão |